12425

БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ

МОНОХРОМНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ

БМ31М/2

ПАСПОРТ

467814.001-03ПС

В Н И М А Н И Е !

ИЗ КОМПЛЕКТА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БМ 31М/2 ИЗЬЯТА ВИЛКА ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

В Н И М А Н И Е

В данном изделии вместо кинескопа 31ЛМ10Б-5
установлен кинескоп 31ЛК6Б

ТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ

ХРОМНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ

6М31М/2

ПАСПОРТ

467814.001-03ПС

27 СТРАНИЦ

В Н И М Н И Е !

В данном варианте БМЗIМ/I сигнал "СС" с контакта "I" разъема XI блока сопряжения заведен на контакт "9" разъема XI блока комбинированного.

ТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ
ХРОМНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ
БМЗIМ/2
ПАСПОРТ
467014.001-03ПС
27 СТРАНИЦ

1. С О Д Е Р Ж А Н И Е

1 СОДЕРЖАНИЕ 2

2. НАЗНАЧЕНИЕ 3

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 4

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 6

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 8

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 9

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 11

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 13

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ 14

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 15

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 16

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 17

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 18

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАЛОНЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ И ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА БЛОКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 19

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ ПО РЕМОНТУ БЛОКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ЧЕРЕЗ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВУЮ СЕТЬ . . . 23

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ (В ДАЛЬНЕЙШЕМ БЛОК) ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИОННО-ИГРОВЫМИ КОМПЛЕКСАМИ ТИПА "ПОИСК", ВОЗМОЖНО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА, ТВОРЧЕСТВА И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ОСНОВАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

КРОМЕ ТОГО, В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРАКТИКУМЫ, ВЫЧИСЛЕНИЯ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, СЛОВАРИ И Т.Д.

ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЙ БЛОКА ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛ.2.1.

ТАБЛИЦА 2.1

ТИП БЛОКА ОТОБРАЖЕНИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
БМ31М/2	467814.001-03	F/СТР/=18,432 КГЦ
БМ31М/3	467814.001-04	F/СТР/=15,625 КГЦ

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БЛОКОВ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛ.3.1.

ТАБЛИЦА 3.1

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	БМ31М/2 467814.001-03	БМ31М/3 467814.001-04
1. РЕЖИМ	MGA	CGA
2. РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	720 * 348	640 * 200
3. ВИДЕОСИГНАЛ	2ТТЛ	4ТТЛ
4. СИНХРОСИГНАЛЫ	КСИ - ТТЛ ССИ - ТТЛ	КСИ - ТТЛ ССИ - ТТЛ
5. ЧАСТОТА СТРОК, КГЦ	18,432	15,625
6. ЧАСТОТА КАДРОВ, ГЦ	50	50
7. КОЛИЧЕСТВО ГРАДАЦИЙ ЯРКОСТИ	4	16
8. НЕЛИНЕЙНОСТЬ ПО СТРОКЕ, %	≤ 7	≤ 7
9. НЕЛИНЕЙНОСТЬ ПО КАДРУ, %	≤ 5	≤ 5
10. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ, %	≤ 3	≤ 3
11. РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ, L * H	210 * 145	210 * 145
12. ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЦЕЛ	+5 - +40	+5 - +40
13. КОНТРАСТНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ	6:1	6:1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛ.3.1 СОКРАЩЕНИЙ:

РЕЖИМ MGA - РЕЖИМ МОНОХРОННОГО ГРАФИЧЕСКОГО АДАПТЕРА;

РЕЖИМ CGA - РЕЖИМ ЦВЕТНОГО ГРАФИЧЕСКОГО АДАПТЕРА;

КСИ - КАДРОВЫЙ СИНХРОИМПУЛЬС;

ССИ - СТРОЧНЫЙ СИНХРОИМПУЛЬС;

ТТЛ - ТРАНЗИСТОРНО-ТРАНЗИСТОРНАЯ ЛОГИКА.

БМ-31М/2

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ИЗДЕЛИЯХ ПРИВЕДЕНО В ТАБЛ.3.2.

ТАБЛИЦА 3.2

ИЗДЕЛИЕ	СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, Г		
	ЗОЛОТО	СЕРЕБРО	ПАЛЛАДИЙ
БМ31М/2	0,0585376	0,78740631	0,01005
БМ31М/3	0,0583591	0,77396527	0,00993

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. КОМПЛЕКТ БМ31М/2 ПРИ ПОСТАВКЕ УКАЗАН В ТАБЛ.4.1. А ДЛЯ БМ31М/3 - В ТАБЛ. 4.2.

ТАБЛИЦА 4.1

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	МАССА НЕТТО, КГ	ЗАВОДСКОЙ N	ПРИМЕЧАНИЕ
467814.001-03	БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ МОНОХРОМНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ БМ31М/2	1	340*340*360	10	12425	
	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ					
467814.001-03ПС	БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ МОНОХРОМНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ БМ31М/2 ПАСПОРТ	1				
	КИНЕСКОП 31ЛМ10Б-5 ПАСПОРТ	1				
467984.003	КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ:					
	ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ВП1-1-1А	1				
	ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ВП1-1-2А	1				
	ВИЛКА СНП101-9ВП 9ВП-1-2-1-5	1				ДОП. ЗАП. РП15 Ш9В
	РЕМОНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ					
467814.001-01РД	БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ МОНОХРОМНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ БМ31М РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ	1				ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

ТАБЛИЦА 4.2

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	МАССА КГ НЕТТО	ЗАВОДСКОЙ N	ПРИМЕЧАНИЕ
467814.001-04	БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ МОНОХРОМНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ БМ31М/3	1	340x340x360	10		
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ						
467814.001-03ПС	БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ МОНОХРОМНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ БМ31М/2	1				
	ПАСПОРТ					
	КИНЕСКОП 31ЛМ106-5 ПАСПОРТ	1				
467984.003	КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ:					
	ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ВП1-1-1А	1				
	ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ВП1-1-2А	1				
	ВИЛКА СНП101-9ВП 9ВП-1-2-1-5	1				ДОП. ЗАМ. РП15 Ш9В
РЕМОНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ						
467814.001-01РД	БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ МОНОХРОМНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ БМ31М РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ	1				ПО ОТДЕЛЬНОМУ

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В Н И М А Н И Е! В БЛОКАХ ИМЕЮТСЯ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЯ: 12 КВ, 400 В И ДРУГИЕ, А РЯД РАДИОЭЛЕМЕНТОВ НАХОДИТСЯ ПОД ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕМ СЕТИ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕМ, ВЫДЕЛЕНЫ НА СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗНАКОМ ⚠).

5.2. ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ БЛОКИ ПРИ СНЯТОМ КОЖУХЕ.

5.3. ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ПЛАВКИХ ВСТАВОК В БЛОКАХ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОДЕЛЬНЫХ ПЛАВКИХ ВСТАВОК. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ И ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ БЛОКОВ.

5.4. ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ В ОБРАЩЕНИИ С ЭКРАНОМ КИНЕСКОПА: ИЗБЕГАТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ПРОТИРАТЬ ЭКРАН СУХОЙ САЛФЕТКОЙ.

5.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАКРЫВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ КОЖУХА. ЗАПРЕЩЕНА УСТАНОВКА БЛОКОВ В МЕСТАХ, ГДЕ ЗАТРУДНЕНА ИХ ВЕНТИЛЯЦИЯ, ИЛИ ВОЗЛЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.

5.6. К РАБОТАМ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ, РЕМОНТУ, ЗАМЕНЕ КИНЕСКОПА, СВЯЗАННЫМ СО СНЯТИЕМ КОЖУХА И ВКЛЮЧЕНИЕМ В СЕТЬ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, ДОПУСКАЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ (НЕ МЕНЕЕ 2-Х ЧЕЛОВЕК), ПРОШЕДШИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ИМЕЮЩИЕ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ ГРУППУ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ НИЖЕ ЧЕТВЕРТОЙ.

5.7. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ СО СНЯТИЕМ КОЖУХА БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ БЛОКОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО В БЛОКАХ ИМЕЮТСЯ ИСТОЧНИКИ ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. СНИМАТЬ КОЛПАЧОК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВЫВОДА РАЗРЕШАЕТСЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 МИН С МОМЕНТА ВЫКЛЮЧЕНИЯ БЛОКОВ.

5.8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ БЛОКИ ВКЛЮЧЕННЫМИ БЕЗ НАДЗОРА.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. РАСПАЙКУ ИНТЕРФЕЙСНОГО КАБЕЛЯ К РАЗ'ЕМУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКТА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ БЛОКА, ПРОИЗВЕСТИ В СООТВЕТСТВИИ С РИС.6.1, РИС.6.2.

6.2. ВКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПРОИЗВОДИТСЯ УТАПЛИВАНИЕМ КНОПКИ "ПИТАНИЕ". ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ УСТАНОВКОЙ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ " " В ОТЖАТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ПРИ ЭТОМ СВЕТОДИОД ИНДИКАЦИИ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕ ДОЛЖЕН СВЕТИТЬСЯ.

СХЕМА РАСПАЙКИ ИНТЕРФЕЙСНОГО РАЗ'ЕМА ДЛЯ БМ31М/2:

РП15-9ШВ

ЦЕПЬ	-->
ФВ	5
	4
	3
	2
	1
ВИДЕО	9
ИНТЕНСИВ	8
ССИ	7
КСИ	6

СНП101-9ВП3

ЦЕПЬ	-->
ФВ	1
	2
	3
	4
	5
ВИДЕО	6
ИНТЕНСИВ	7
ССИ	8
КСИ	9

РИС. 6.1

.467814.001-03ПС

СХЕМА РАСПАЙКИ ИНТЕРФЕЙСНОГО РАЗ'ЕМА ДЛЯ БМ31М/3:

РП15-9Ш8

ЦЕПЬ	-->
0 В	5
ВС1 (R)	4
ВС2 (G)	3
ВС3 (B)	2
ВС4 (J)	1
	9
	8
ССИ	7
КСИ	6

СНП101-9ВП3

ЦЕПЬ	-->
0 В	1
ВС1 (R)	2
ВС2 (G)	3
ВС3 (B)	4
ВС4 (J)	5
	6
	7
ССИ	8
КСИ	9

БМ-31М/2.3.

РИС. 6.2

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ БЛОКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УПАКОВАНЫ В ТРАНСПОРТНУЮ ТАРУ.

7.2. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ БЛОКОВ ДОПУСКАЕТСЯ ЛЮБЫМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА, ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ГОСТ 21552-84, В КРЫТЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ МЕЛКИМИ МАЛОТОННАЖНЫМИ ОТПРАВКАМИ НА ЛЮБЫЕ РАССТОЯНИЯ.

7.3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ БЛОКОВ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ОТ МИНУС 50 ДО +50 ЦЕЛ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 95 % ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 30 ЦЕЛ, АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ ОТ 84 ДО 107 КПА, ТРАНСПОРТНОЙ ТРЯСКЕ С УСКОРЕНИЕМ 147 М/С2, (15/G/) ПРИ ЧАСТОТЕ УДАРОВ ДО 100 В МИНУТУ.

7.4. РАЗМЕЩЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ЯЩИКОВ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ ИХ ПОЛОЖЕНИЯ, ИСКЛЮЧАТЬ СМЕЩЕНИЯ И УДАРЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ.

7.5. ПРИ ПОГРУЗКЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ДОЛЖНЫ СТРОГО ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТРЕБОВАНИЯ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ ЗНАКОВ НА ТАРЕ И НЕ ДОЛЖНЫ ДОПУСКАТЬСЯ ТОЛЧКИ И УДАРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОТРАЗИТЬСЯ НА РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКА.

7.6. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ БЛОКИ ДОЛЖНЫ РАЗМЕЩАТЬСЯ В КРЫТЫХ ВАГОНАХ ИЛИ В КОНТЕЙНЕРАХ ПО ГОСТ 20435-75 И ГОСТ 18477-79.

7.7. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БЛОКОВ ВНУТРИ КОНТЕЙНЕРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ЩИТЫ И РАСПОРКИ ИЗ ДОСОК. МЕЖДУ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ РЯДАМИ БЛОКОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОЛОЖЕНЫ ЛИСТЫ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА. КОЛИЧЕСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РЯДОВ БЛОКОВ НЕ БОЛЕЕ 4.

7.8. БЛОКИ В УПАКОВКЕ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ У ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА ОТ ПЛЮС 5 ДО ПЛЮС 35 ЦЕЛ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ 85 %.

БМ-38 М/2,3

7.9. БЛОКИ В УПАКОВКЕ ДОЛЖНЫ СКЛАДИРОВАТЬСЯ НА СТЕЛЛАЖАХ, ВЫСОТА СКЛАДИРОВАНИЯ - НЕ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЯРУСОВ.

7.10. РАСПАКОВКУ БЛОКОВ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫДЕРЖАВ БЛОКИ В НЕРАСПАКОВАННОМ ВИДЕ В ТЕЧЕНИЕ 2 - 4 Ч В НОРМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ:

1) ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (25+-10) ЦЕЛ.;

2) ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ОТ 45 ДО 80 %;

3) АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ ОТ 84 ДО 107 КПА (ОТ 630 ДО 800 ММ РТ.СТ.).

РАЗМЕЩЕНИЕ УПАКОВАННЫХ БЛОКОВ РЯДОМ С ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛА ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

7.11. СРОК ХРАНЕНИЯ БЛОКА БЕЗ ПЕРЕКОНСЕРВАЦИИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 12 МЕСЯЦЕВ. ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ХРАНЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ПЕРЕКОНСЕРВАЦИЮ БЛОКОВ.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ МОНОХРОМНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ БМ31М/2 467814.001-03 ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 12415 СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ 467814.001ТО-90 И ПРИЗНАН ГОДНЫМ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ПРОГОН ПРОВЕДЕН 48ч

ДАТА ВЫПУСКА 18.03.93

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

М.П.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ

9.1. КОНСЕРВАЦИЮ И РАСКОНСЕРВАЦИЮ БЛОКОВ ПРОВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 9.014-78.

9.2. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТРАЖЕНЫ В ТАБЛ.9.1.

ТАБЛИЦА 9.1

ШИФР, ИНДЕКС ИЛИ ОБОЗНАЧЕНИЕ БЛОКА	НАИМЕНОВАНИЕ БЛОКА	ЗАВОДСКОЙ НОМЕР	ДАТА И СРОК КОНСЕРВАЦИИ	МЕТОД КОНСЕРВАЦИИ	ДАТА РАСКОНСЕРВАЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ИЛИ УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ), ПРОВОДЯЩЕГО КОНСЕРВАЦИЮ (РАСКОНСЕРВАЦИЮ)	ДАТА, ДОЛЖНОСТЬ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА КОНСЕРВАЦИЮ (РАСКОНСЕРВАЦИЮ)
БМ31М/	БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ МОНОХРОМНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ						

БМ31М/

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ МОНОХРОМНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ БМ31М/2 467814.001-03 ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 12425 ПОДВЕРГНУТ КОНСЕРВАЦИИ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 467814.001ТО-90.

ДАТА КОНСЕРВАЦИИ 18.03.95

СРОК КОНСЕРВАЦИИ 1 ГОД

М.П.

ОТК 12-12

КОНСЕРВАЦИЮ ПРОИЗВЕЛ

ИЗДЕЛИЕ ПОСЛЕ КОНСЕРВАЦИИ ПРИНЯЛ

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ МОНОХРОМНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ БМ31М/2 467814.001-03 ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 12425 УПАКОВАН СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 467814.001ТО-90.

ДАТА УПАКОВЫВАНИЯ 18.03.93. М.П.

УПАКОВЫВАНИЕ ПРОИЗВЕЛ

ИЗДЕЛИЕ ПОСЛЕ УПАКОВЫВАНИЯ ПРИНЯЛ

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

12.1. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ПОСТАВЩИК) ГАРАНТИРУЕТ СООТВЕТСТВИЕ БЛОКОВ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ УСЛОВИЙ И ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИМ ОПИСАНИЕМ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ.

12.2. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКОВ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 18 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЛИ СО ДНЯ ПРОДАЖИ БЛОКА ЧЕРЕЗ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВУЮ СЕТЬ (МАГАЗИН).

ПРИ ОТСУТСТВИИ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРОДАЖЕ БЛОКА СРОК ГАРАНТИИ ИСЧИСЛЯЕТСЯ С ПЕРВОГО ЧИСЛА МЕСЯЦА ВЫПУСКА БЛОКА ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.

В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ БЛОКА ВЛАДЕЛЕЦ ИМЕЕТ ПРАВО НА ЕГО БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО СРОКА (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

12.3. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ - 18 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКОВ.

12.4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА БЛОКИ, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, ИЛИ ДРУГИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ПОЛУЧИВШИМИ НА ЭТО РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ НА БЛОКИ, ПРОДАННЫЕ ЧЕРЕЗ МАГАЗИН И ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЛАДЕЛЬЦЕМ.

12.5. БЛОКИ МОГУТ БЫТЬ СНЯТЫ С ГАРАНТИИ ПРИ:

1) НЕВЫПОЛНЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ (ВЛАДЕЛЬЦЕМ) УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ, СИСТЕМЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ) И УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ;

БЛОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕН К СЕТИ 220 В С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ НАЛИЧИЕМ ЗЕМЛЯНОЙ ШИНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО ТРЕХПОЛЮСНОЙ ВИЛКОЙ;

2) ОТСУТСТВИИ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОБУЧЕННОГО ПЕРСОНАЛА, ИМЕЮЩЕГО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ПРАВО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ;

3) НАРУШЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ (ВЛАДЕЛЬЦЕМ) ПОРЯДКА ВВОДА БЛОКОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

12.6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ (ПОСТАВЩИКОМ) И ЗАКАЗЧИКОМ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ) В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С "ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОСТАВКЕ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ", УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 25.07.88Г. N888.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1. ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

13.1.1. РЕКЛАМАЦИИ ДОЛЖНЫ ПРЕД'ЯВЛЯТЬСЯ ПРЕДПРИЯТИЮ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ СОГЛАСНО "ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО КАЧЕСТВУ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ N П-7 ГОСУДАРСТВЕННОГО АРБИТРАЖА ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ОТ 25 АПРЕЛЯ 1956 Г.

13.1.2. В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАРЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ПРЕТЕНЗИИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРЕД'ЯВЛЯЮТСЯ АГЕНСТВУ, ПРОВОДИВШЕМУ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ БЛОКОВ.

13.1.3. В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАРЫ ИЛИ НЕКОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ СОСТАВЛЯЕТСЯ ПРЕТЕНЗИЯ СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПУСКО-НАЛАДОЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ИЛИ МАГАЗИНА.

13.1.4. ЕСЛИ ДО ИСТЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ОБНАРУЖЕН ДЕФЕКТ В РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ, ТО ПОТРЕБИТЕЛЬ (ВЛАДЕЛЕЦ) НАПРАВЛЯЕТ В ОРГАНИЗАЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТЕЛЕГРАММУ С ПРОСЬБОЙ О КОМАНДИРОВАНИИ ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.

13.1.5. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ОТ ВЫЗОВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА РЕМОНТ ПРОИЗВОДЯТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

13.1.6. АДРЕС ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ (ВЛАДЕЛЕЦ) НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

1) ЗА ВВОД БЛОКОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДО ВЫПОЛНЕНИЯ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЛОКОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ЧЕРЕЗ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВУЮ СЕТЬ.

2) ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

13.3. ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ РЕГИСТРИРУЮТСЯ ВСЕ ПРЕД'ЯВЛЕННЫЕ РЕКЛАМАЦИИ, ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ПО РЕКЛАМАЦИЯМ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПО ЗАПОЛНЕНИИ
287100, Г. ВИННИЦА,
УЛ. 600-ЛЕТИЯ, 17
ВИННИЦКОЕ ПО "ТЕРМИНАЛ"

Т А Л О Н О Б Р А Т Н О Й С В Я З И

1. НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ (БЛОКИ, УЗЛЫ) ПРИНИМАЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ЗАПОЛНЕННЫХ ТАЛОНА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И ОТРЫВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ.

2. ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ОСТАЕТСЯ НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ, А ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СОВМЕСТНО С ОТРЕМОНТИРОВАННЫМ ИЗДЕЛИЕМ (БЛОКОМ, УЗЛОМ) НАПРАВЛЯЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЮ.

БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ МОНОХРОМНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ БМ31М/ .....ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ..... ДАТА ВЫПУСКА.....

ПРОВЕДЕНЫ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ.....

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ.....

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ (БЕЗ РЕМОНТА).....

ПРОИЗВЕДЕНА РЕГУЛИРОВКА ПАРАМЕТРОВ.....

ХАРАКТЕР ДЕФЕКТА, НАИМЕНОВАНИЕ И НОМЕР ПО СХЕМЕ ДЕФЕКТНОЙ ДЕТАЛИ УЗЛА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКА

- -

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

- -

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПО ЗАПОЛНЕНИИ
287100, Г. ВИННИЦА,
УЛ. 600-ЛЕТИЯ, 17
ВИННИЦКОЕ ПО "ТЕРМИНАЛ"

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ МОНОХРОМНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ БМ31М/ .....ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ..... ДАТА ВЫПУСКА.....

467814.001-03ПС

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

287100, Г. ВИННИЦА,
УЛ. 600-ЛЕТИЯ, 17
ВИННИЦКОЕ ПО "ТЕРМИНАЛ"

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА N1

БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ МОНОХРОМНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ БМ31М/ .....ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ....., ДАТА ВЫПУСКА.....

ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НА МОМЕНТ РЕМОНТА.....

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

287100, Г. ВИННИЦА,
УЛ. 600-ЛЕТИЯ, 17
ВИННИЦКОЕ ПО "ТЕРМИНАЛ"

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА N2

БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ МОНОХРОМНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ БМ31М/ .....ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ..... ДАТА ВЫПУСКА.....

ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НА МОМЕНТ РЕМОНТА.....

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

287100, Г. ВИННИЦА,
УЛ. 600-ЛЕТИЯ, 17
ВИННИЦКОЕ ПО "ТЕРМИНАЛ"

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА N3

БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ МОНОХРОМНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ БМ31М/ .....ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ..... ДАТА ВЫПУСКА.....

ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НА МОМЕНТ РЕМОНТА.....

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

467814.001-03ПС

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВИННИЦКОЕ ПО "ТЕРМИНАЛ"

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ МОНОХРОМНЫЙ БИЗ1М № 12428

ДАТА ВЫПУСКА 18.03.93
(МЕСЯЦ, ГОД)

АДРЕС ДЛЯ ПРЕД'ЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ К КАЧЕСТВУ:

287100 ВИННИЦКОЕ ПО "ТЕРМИНАЛ"

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ О.Т.К. _____
(ПОДПИСЬ ИЛИ ШТАМП)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В МАГАЗИНЕ:

ДАТА ПРОДАЖИ _____
(ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД)

ПРОДАВЕЦ _____

ШТАМП МАГАЗИНА

КОРЕШОК ТАЛОНА N1

НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ _____
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ТАЛОН ИЗ'ЯТ "___"_____19 Г.

ЛИЦО, ПРОИЗВОДИВШЕЕ РЕМОНТ _____
ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ

КОРЕШОК ТАЛОНА N2

НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ _____
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ТАЛОН ИЗ'ЯТ "___"_____19 Г.

ЛИЦО, ПРОИЗВОДИВШЕЕ РЕМОНТ _____
ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ

467814.001-03ПС

ВИННИЦКОЕ ПО "ТЕРМИНАЛ"

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН N1

БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ МОНОХРОННЫЙ БМ31М/2 12245

ДАТА ВЫПУСКА 18.03.93
(МЕСЯЦ, ГОД)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТК
(ПОДПИСЬ ИЛИ ШТАМП)

ДАТА ПРОДАЖИ
(ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД)

ПРОДАВЕЦ
(ПОДПИСЬ ИЛИ ШТАМП)

ШТАМП МАГАЗИНА

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ВИННИЦКОЕ ПО "ТЕРМИНАЛ"

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН N2

БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ ИГРОВОЙ СИТУАЦИИ МОНОХРОННЫЙ БМ31М/2 12245

ДАТА ВЫПУСКА 18.03.93
(МЕСЯЦ, ГОД)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТК
(ПОДПИСЬ ИЛИ ШТАМП)

ДАТА ПРОДАЖИ
(ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД)

ПРОДАВЕЦ
(ПОДПИСЬ ИЛИ ШТАМП)

ШТАМП МАГАЗИНА

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПО ЗАПОЛНЕНИИ

ВЛАДЕЛЕЦ И ЕГО АДРЕС _____

_____

СОДЕРЖАНИЕ РЕМОНТА, НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО СХЕМЕ ЗАМЕНЕННОЙ ДЕТАЛИ ИЛИ УЗЛА, МЕСТО И ХАРАКТЕР ДЕФЕКТОВ МОНТАЖА И СБОРКИ: _____

_____

_____

ДАТА РЕМОНТА _____
(ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД)

ПОДПИСЬ ЛИЦА, ПРОИЗВОДИВШЕГО РЕМОНТ _____

ПОДПИСЬ ВЛАДЕЛЬЦА БЛОКА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО РЕМОНТ _____

ШТАМП РЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С УКАЗАНИЕМ ГОРОДА

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПО ЗАПОЛНЕНИИ

ВЛАДЕЛЕЦ И ЕГО АДРЕС _____

_____

СОДЕРЖАНИЕ РЕМОНТА, НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО СХЕМЕ ЗАМЕНЕННОЙ ДЕТАЛИ ИЛИ УЗЛА, МЕСТО И ХАРАКТЕР ДЕФЕКТОВ МОНТАЖА И СБОРКИ: _____

_____

_____

ДАТА РЕМОНТА _____
(ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД)

ПОДПИСЬ ЛИЦА, ПРОИЗВОДИВШЕГО РЕМОНТ _____

ПОДПИСЬ ВЛАДЕЛЬЦА БЛОКА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО РЕМОНТ _____

ШТАМП РЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С УКАЗАНИЕМ ГОРОДА

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ИЗМ	НОМЕРА ЛИСТОВ (СТРАНИЦ)				ВСЕГО ЛИСТОВ (СТРАНИЦ) В ДОКУМЕНТЕ	N ДОКУМ.	ВХОДЯЩИЙ N СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА И ДАТА	ПОДП.	ДАТА
	ИЗМЕНЕННЫХ	ЗАМЕНЕННЫХ	НОВЫХ	АННУЛИРОВАННЫХ					

КИНЕСКОП 31 ЛК 6Б

ЭТИКЕТКА

Кинескоп 31 ЛК 6Б с прямоугольным алюминированным экраном белого свечения и антибликовым покрытием, углом отклонения луча по диагонали 90°, со средним послесвечением, с электростатической фокусировкой и электромагнитным отклонением электронного луча во взрывобезопасном исполнении, предназначенный для работы в телевизионных приемниках черно-белого изображения.

Схема соединения электродов с выводами



Обозначение ввода	Наименование электрода
1,5	Модулятор
2	Катод
3,4	Подогреватель
6	Электрод ускоряющий
7	Электрод фокусирующий
А	Анод

Основные электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения	Норма		
	не менее	номинал	не более
Ток накала (при напряжении накала 12В), А	0,115	0,128	0,140
Яркость свечения экрана (при токе анода 150 мкА), кд/м².	150	—	—
Разрешающая способность (при токе анода 75 мкА), линий		—	—
в центре	600		
по углам	600	—	—
Запирающее напряжение, В	— 70	—	— 30
Напряжение модуляции, В	—	—	35
Фокусирующее напряжение, В	0	—	400
Напряжение на аноде, В	—	12000	—

Примечание. Напряжения указаны относительно катода.

Драгоценных металлов не содержится.
Цветных металлов не содержится.

Указания по эксплуатации

1. При применении, монтаже и эксплуатации трубки, следует руководствоваться указаниями, приведенными в технических условиях АШПК. 433 110.050 ТУ.

2. Прикосновение к работающему кинескопу опасно для жизни, необходимо предварительно его выключить, заземлить анодный вывод и внешнее токопроводящее покрытие.

3. Не допускается эксплуатация кинескопа одновременно при двух и более предельно-допустимых значениях напряжений на электродах.

4. На экране кинескопа нанесено антибликовое покрытие, во избежание его повреждения нельзя касаться руками поверхности экрана. Поверхность экрана протирать мягкой безворсной тканью (батист, фланель) слегка смоченной дистиллированной водой или чистым бензином.

5. При извлечении кинескопа из упаковки или при переносе его следует держать за взрывозащитное устройство.

6. Рекомендуется предусматривать защиту элементов радиоэлектронной аппаратуры от последствий случайных кратковременных пробоев в кинескопе.

15

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
К КИНЕСКОПУ 31 ЛК 6Б

Индивидуальный № 309637

Кинескоп 31 ЛК 6Б соответствует техническим условиям АШПК 133.110 050 ТУ

1. Дата изготовления кинескопа 0193

Штамп ОТК предприятия-изготовителя кинескопа

ОТК 257

2. Кинескоп установлен в телевизор типа _____

Штамп ОТК предприятия-изготовителя телевизора

3. Телевизор или кинескоп продан _____

Штамп магазина или телевизионного ателье

4. Кинескоп вышел из строя _____ в телевизоре, принадлежащим гр. _____, проживающему _____

5. Дефект, обнаруженный в кинескопе _____

_____

6. Заменен кинескопом № _____

Штамп и номер наряда организации, заменившей кинескоп

7. Вновь приобретенный или взамен кинескопа № _____, проработавшего _____ мес. (нужное подчеркнуть или заполнить).

Штамп организации, заменившей кинескоп

Подпись владельца телевизора или кинескопа

_____

« » 19 г.

Подпись представителя организации, заменившей кинескоп

_____

« » 19 г.

К сведению потребителя.

При покупке телевизора или кинескопа проверяйте в гарантийном талоне штамп магазина, дату продажи и подпись продавца.

В случае неправильного оформления или отсутствия гарантийного талона претензии к качеству кинескопа предприятие не принимает.

При утере гарантийный талон не возобновляется.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу кинескопа в течение одного года со дня его приобретения независимо от того, как он приобретен — вместе с телевизором или отдельно, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации, указанных в этикетке.

При выходе из строя кинескопа, купленного вместе с телевизором, гарантийную замену его производит телевизионное ателье, в котором зарегистрирован телевизор.

При выходе из строя кинескопа, купленного отдельно от телевизора, гарантийную замену его производят по месту приобретения

Организация, продавшая кинескоп индивидуальному потребителю, безвозмездно заменяет кинескоп, вышедший из строя по производственным дефектам (по заключению телеателье) в течение гарантийного срока службы, независимо от времени, прошедшего после его изготовления.

Кинескоп с дефектами, вызванными нарушением режима и правил эксплуатации (механические повреждения, прожигание экрана и пережог подогревателя), замене не подлежит.

Для увеличения срока службы кинескопа рекомендуется при эксплуатации телевизора пользоваться стабилизатором напряжения.

Гарантийный срок хранения в отапливаемых помещениях — шесть лет со дня изготовления.

895

OTA
12-8